

Serie 3600.

Barra antipánico 'Smart'.

Barra antipánico horizontal

La barra antipánico horizontal 'Smart' tiene certificado EN 1125 en conjunto con el art. 1901 y 1921. Se puede usar con todas las cerraduras antipánico Nemef de las series 1700, 1900 y 9670/08.

La característica principal de la barra antipánico es que se puede abrir la puerta en cualquier situación, sea con la mano o recostándose contra la puerta. Así mismo, la barra pasa pruebas de funcionamiento en puertas resistentes a incendios con cerraduras antipánico.

Ventajas

- Adecuada para cerraduras de embutir.
- Ambidiestra: reduciendo la acumulación (personas).
- Programa flexible: gama completa de accesorios.
- De fácil aplicación: tiempo mínimo de instalación.
- Alta calidad de acuerdo con el estándar europeo.

Especificación técnica

- Más de 200.000 golpes de prueba de acuerdo con EN 1125:2008.
- Fuerza de apertura en puerta no recargada: $\leq 80N$.
- Fuerza de apertura en puerta cargada con 1000N: $\leq 220N$.
- Protección para los dedos.
- Proyección de la barra 100 mm.
- Prueba de niebla salina neutra de grado 3: alta resistencia (96 horas EN1670:1998).

Cuadrillos

- Art. 3621, cuadradillo de 9 mm, 125 mm.
- Art. 3622, cuadradillo dividido de 9 mm, 55/55 mm, 65/65 mm.
- Art. 3623, cuadrillo dividido de 9 mm, 38/55 mm.
- Art. 3624, cuadradillo dividido de 8/9 mm, 42/45 mm.
- Art. 3625, cuadradillo dividido de 9/8 mm, 77 mm.

Barra de aluminio

- Art. 3630/4 barra de aluminio.
- Largo: 900 o 1200 mm.

Mecanismo

Art. 3640/1. Carcasa mecánica color acero con cubierta plástica. Con centro de acero que llega hasta la manilla y placa.

Aplicación

- Ancho de puerta: 350 - 1300 mm.
- Grosor de puerta: 40 - 65 mm.
- Distancia: 72 mm o 92 mm. 92 mm es adecuado para la cerradura antipánico de estilo estrecho de la serie 9670/08 (ver página 31).
- Ancho: 34,5 mm.
- Con o sin agujeros del cilindro.

