

## Serie 3600.

### Barra anti pânico 'Smart'.

#### Barra anti pânico horizontal

A barra anti pânico horizontal 'Smart' tem o certificado EN 1125 em conjunto com o art. 1901 1921. Pode ser usada com todas as fechaduras anti pânico Nemeff das séries 1700, 1900 e 9670/08.

A principal característica da barra anti pânico é que a porta pode ser aberta em qualquer situação, seja com a mão ou deitando-se na porta. Além disso, a barra passa os testes de funcionamento de portas resistentes ao fogo com fechaduras anti pânico.

#### Vantagens

- Adequada para fechaduras de embutir.
- Ambidestra: o que reduz a acumulação (pessoas).
- Programa flexível: gama completa de acessórios.
- Fácil aplicação: tempo mínimo na instalação.
- Alta qualidade de acordo com a norma europeia.

#### Especificação técnica

- Mais de 200.000 choques de teste de acordo com a EN 1125:2008.
- Força de abertura sem peso na porta:  $\leq 80N$ .
- Força de abertura com peso na porta 1000N:  $\leq 220N$ .
- Protecção anti prisão dos dedos.
- Projecção da barra 100 mm.
- Resistência à corrosão grau 3: alta resistência (96 horas EN1670:1998).

#### Quadras

- Art. 3621, quadra de 9 mm, 125 mm.
- Art. 3622, quadra interrompida de 9 mm, 55/55 mm, 65/65 mm.
- Art. 3623, quadra interrompida de 9 mm, 38/55 mm.
- Art. 3624, quadra interrompida de 8/9 mm, 42/45 mm.
- Art. 3625, quadra interrompida de 9/8 mm, 77 mm.

#### Barra de alumínio

- Art. 3630/4 barra de alumínio.
- Comprimento: 900 ou 1200 mm.

#### Mecanismo

Art. 3640/1. Caixa mecânica de cor cinzento com cobertura de plástico. Núcleo de aço até o puxador e placa.

#### Aplicação

- Largura da porta: 350 - 1300 mm.
- Espessura da porta: 40 - 65 mm.
- Distância: 72 mm o 92 mm.  
92 mm é apropriado para a fechadura anti pânico de estilo estriado da série 9670/08 (ver página 31).
- Largura: 34,5 mm.
- Com ou sem buracos para o cilindro.

