

| Modelo | Alimentação | | | | Fechado Aberto | | Altura mm | Largura mm | Fundo mm | Sinal Porta | Memória | Pré-Carga | Força | Corta Fogo | Trinco Ajustável | À prova de água |
|--------------|-------------|------|----|----|----------------|----|--------------|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|---------|------------|------------------|-----------------|
| | 12 V | 24 V | DC | AC | NC | NO | | | | | | | | | | |
| SE1 | • | • | • | • | • | | 67 | 20,5 | 28,5 | | | | 300 Kg | | • | |
| SE2MIO | • | • | • | • | • | | 67 | 20,5 | 28,5 | | • | | 300 Kg | | • | |
| SE3 | • | | • | | | • | 67 | 20,5 | 28,5 | | | | 300 Kg | | • | |
| 5U0X10 | • | • | • | • | • | | 65,6 | 16 | 28 | | | | 500 Kg | | • | |
| 5U4X10 | • | • | • | | | • | 65,6 | 16 | 28 | | | | 500 Kg | | • | |
| 5E0Z10 | • | • | • | • | • | | 82 | 16 | 25,6 | | | 400 N | 500 Kg | | • | |
| 99NC TOP | • | • | • | • | • | | 66 | 16 | 25,5 | | | | 330 Kg | | • | |
| 52NF | • | | • | • | • | | 75,4 | 21 | 28 | | | | 1000 Kg | • | • | |
| SE246 | • | | • | • | • | | 79,8 | 20,5 | 29,5 | • | | | 500 Kg | | • | |
| SE309 | • | | • | | | • | 79,8 | 20,5 | 29,5 | • | | | 500 Kg | | • | |
| 9X0P10 | • | | • | | • | | 88,8 | 23 | 32 | | | | 714 Kg | | • | |
| 7X0P40 | • | | • | | • | | 98,9 | 21 | 36 | | | | 500 Kg | | | • |
| YS-134 | • | | • | | • | | 74 | 16 | 27 | • | | | 300 Kg | | • | |
| YS-132(NO)-S | • | | • | | - | • | 75 | 20 | 28 | • | | | 500 Kg | | | |
| YS-136(NC)-S | • | | • | | • | | 123 | 42,8 | 41,95 | • | | | 1000 Kg | | | |
| 2085EJD | • | | • | | • | | 131,5 | 65 | 24 | | | | | | | |
| 2085EJE | • | | • | | • | | 131,5 | 65 | 24 | | | | | | | |
| 2087JPCOP | • | | • | | | • | 140 | 43 | 23 | | | | | | | |
| 2087EJPOOP | • | | • | | • | | 140 | 43 | 23 | | | | | | | |